

CONSTRUCTION

Boîtier en ABS (sauf modèles suspendues : boîtier entièrement en inox)

Tablier inox (sauf suspendue : plateau creux inox)

MODÈLES

Déclinés sous quatre modèles:

- ▼ Basse
- ▼ Double corps
- ▼ Libre-service
- ▼ Suspendue

TICKETS IMPRIMÉS

- ▼ Largeur de 30mm à 60mm en 2", jusqu'à 80 en 3"
- ▼ Longueur : de 30 mm à illimité (suivant configuration)
- ▼ Résolution : 8 points/mm
- ▼ Vitesse : 100mm/s
- ▼ Cassette de recharge rapide (2" seulement)

ETIQUETTES IMPRIMÉES

- ▼ Largeur de 30mm à 60mm en 2", jusqu'à 80 en 3"
- ▼ Longueur : à partir de 30 mm à illimité (suivant zone d'impression)
- ▼ Résolution : 8 points/mm
- ▼ Vitesse : 100mm/s
- ▼ Cassette de recharge rapide (2" seulement)

COMMUNICATION

- ▼ 4 ports USB (3.0)
- ▼ 1 RS232 (alimenté automatiquement pour la connexion aux lecteurs de codes-barres)
- ▼ 1 Ethernet
- ▼ 1 Port d'affichage (écran supplémentaire)
- ▼ 1 Audio (microphone)
- ▼ 1 Sortie ligne (haut-parleurs)
- ▼ Wifi (en option)

CPU

- ▼ Processeur : Intel Celron Brasswell (I3 en option)
- ▼ Mémoire 4 Go (8 Go en option)
- ▼ Disque dur : 128 Go SSD
- ▼ Windows 10 embarqué

SOFTWARE INTEGRABLE

- ▼ PRAGMINFO : Wecaisse
- ▼ KWISATZ : Kwisatz
- ▼ JSONE : OneTouch
- ▼ SYNAPSY : Iris
- ▼ MICRO-POINTE : Micro gestion
- ▼ ATOO sarl : Léo2
- ▼ LINEOSOFT Linéosoft



Suspendue



Basse



Double corps



Libre service



Version 3"







MÉTROLOGIE

| Multi-étendus (3000 divisions) | |
|--------------------------------|--------------------|
| 6kg/2g - 15kg/5g | 15kg/5g - 30kg/10g |
| Mono-étendues (3000 divisions) | |
| 15kg/5g | 30kg/10g |

CONFORMITE

- ▼ Conforme au règlement UE 1169 sur la disposition des informations alimentaires aux consommateurs
- ▼ Conforme au règlement UE 45501 sur les instruments IPFNA
- ▼ Conforme au règlement UE 55032 sur la CEM
- ▼ Conforme au règlement UE 60950 sur la basse tension
- ▼ Conforme au règlement UE 50581 (ROHS)

DIMENSIONS

| Comptoir (tous modèles) | Double corps | | Libre service (tous modèles) | Suspendue | |
|--|---|---|--|---|---|
| | (étiquette ou ticket) | (étiquette + ticket) | | (étiquette ou ticket) | (étiquette + ticket) |
|  |  |  |  |  |  |
| A= 440 B=550 C=185 | A= 380 B=385 C=600 | A= 380 B=385 C=600 | A= 380 B=385 C=600 | A= 408 B=170 C=315 D=415 | A= 508 B=170 C=315 D=415 |
| Poids 16,6kg | Poids 18,6kg | Poids 22kg | Poids 18,6kg | Poids 19,1kg | Poids 19,1kg |
| Plateau longueur 360 x largeur 280mm | | | | Plateau Ø310mm | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques électriques | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| | Tension d'alimentation | 110 à 230 V |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Environnement | | |
| Gamme de température | Fonctionnement | - 10°C / + 40°C |
| | Stockage | - 20°C / + 60°C |
| Câble secteur | | |
| Cordon secteur M/F 2m | | |

ÉTIQUETTES DE CARACTÈRES

| Type | Modèle | Largeur impression | Type impression | Afficheur vendeur | Afficheur client |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Basse | 1255 | 2" | T ou E | 10" (L191xH122mm) Tactile | 7" (L191xH122mm) |
| | | 3" | E | | |
| Double corps | 1250 | 2" | T | 15" (tactile TFT L304xH228mm) | 7" (L191xH122mm) ou 15" (tactile TFT L304xH228mm) |
| | | 3" | T | | |
| | 1255 | 2" | T ou E | | |
| | 1257 | 2" | T et E | | |
| Suspendue | 1250 | 2" | T | | |
| | 1255 | 2" | T ou E | | |
| | 1257 | 2" | T et E | | |
| Libre service | 1255 | 2" | T ou E | | - |