



TPV tactile OVA i5

*Un processeur **puissant**, un design **revisité***

LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DU TERMINAL MULTITOUCH 15" i5

Le OVA incarne la puissance du processeur Intel® Core i5 associé à une dalle tactile de technologie capacitif projeté, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 400 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 128Go en standard.

Le TPV OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



Le OVA est disponible en noir mat.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Core i5-3337U Dual Core 1.8 GHz (max 2.6GHz) - ventilé 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle
Chipset	Intel HM65
Mémoire	4Go DDRIII 1333/1600 MHz en standard DDR3- Max 32Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek Audio
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD mSATA interne 128Go
Système d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports USB 2.0
Série	2 Port RS-232 alimentés en 5V ou 12V
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V, 1 port HDMI
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arrière du TPV, système antivol
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	VFD 2 lignes x 20 caractères SGD240 Compatible ESC/POS et OPOS Connexion USB ou Afficheur multifonction SGD-650 connexion USB
Lecteur Dalas	Lecteur I-Button en liaison USB fixation coté droit du TPV
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré (module OPTICON) fixation sous le TPV
Double écran	2 nd écran 9.7" ou 8"
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L 350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L 230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75 ou 100
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-4C°/ + 70C°
Température de stockage	-15C°/ + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	42 x 33 x 45 (cm) 6.5kg

Les + 

- Puissance du Processeur Intel®Core i5
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Pied stable en Aluminium
- Afficheur client et double écran intégré en option
- Scanner 2D intégré en option



Afficheur 2 lignes intégré



Ecran pub 8" intégré



Ecran pub 9.7" intégré

Puissant, Robuste, Efficace....OVA

 **TECHNICAÏSSE**
SYSTEMES POINT DE VENTE & DE GESTION

TEL 04 91 626 953
77 TER RUE PEYSSONNEL
13003 MARSEILLE